



TRITURADOR Y COMPOSTADOR

Trituradora GTM GTS900C

GTS900C

Trituradora de ramas y cultivos de tamaño mediano
2 en 1 para procesar todo tipo de materiales.

RAMAS **2-EN-1**
HASTA Ø 8 cm COMPOSTADOR Y TRITURADORA

La GTS900C es una trituradora 2 en 1 ideal para aplicaciones semi profesionales en granjas, fincas y áreas verdes de mediano tamaño. Tiene capacidad de triturar ramas de hasta 8 cm de diámetro que se expulsan por una salida alta. Los cultivos con alto contenido de humedad y forrajes se trituran y expulsan por medio de una descarga baja. Ambas salidas son fáciles de montar y desmontar, lo que permite cambiar rápidamente entre las dos configuraciones.

Como posee una amplia entrada, este modelo puede procesar grandes volúmenes de una sola vez con un rendimiento de 4 m³/h, dependiendo del tipo de madera.



TRITURADORAS

FICHA TÉCNICA	
Método de corte	Triturador de Tambor
Tipo de cuchillas	1 contracuchilla + 2 cuchillas
Max. potencia motor	9 hp
Ø Ramas	8 cm
Altura entrada	101 cm
Dimensiones entrada	40 x 28 cm
Altura salida chimenea	140 cm
Altura descarga baja	32 cm
Deflector	90° ajustable
Dimensiones (l x w x h)	150 x 67 x 132 cm
Peso	140 kg
Opciones	Barra de enganche

Trituradora GTM GTS1300C

GTS1300C

Una poderosa máquina Compo 2 en 1 que procesa todo tipo de materiales orgánicos a la vez.

RAMAS **2-EN-1**
HASTA Ø 10 cm COMPOSTADOR Y TRITURADORA

Este modelo GTS1300C Compo 2 en 1 está equipado con nuestro eficiente sistema de corte de alto rendimiento de 5 mt³/h aproximadamente. Equipada con una salida alta para triturar ramas (hasta Ø 10 cm) u otros materiales secos y depositarlos en un remolque o contenedor y una descarga baja para triturar y expulsar materiales con un alto grado de humedad como forraje, frutas y ramas con mucho follaje, que se pueden recoger en una bolsa o apilar en la superficie. Ambas salidas son fáciles de montar y desmontar, lo que permite cambiar rápidamente entre las dos configuraciones.

FICHA TÉCNICA	
Método de corte	Triturador de tambor
Tipo de cuchillas	2 + 1 contracuchilla
Max. potencia motor	13 hp
Ø Ramas	10 cm
Altura entrada	1 metro
Dimensiones entrada	34 x 42 cm
Altura salida chimenea	140 cm
Altura descarga baja	32 cm
Deflector	90° ajustable
Dimensiones (l x w x h)	150 x 75 x 152 cm
Peso	165 kg
Opciones	Barra de enganche



BOSQUESA
CREANDO SOLUCIONES

SANTIAGO

Carretera Santiago-Licey, km 5 ½,
Esq. Copal II, Santiago, Rep. Dom.
Tel.: 809.736.0333

SANTO DOMINGO

Charles Sumner #13, Los Prados,
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel.: 809.562.0476

SAN FRANCISCO DE MACORÍS

Carretera San Francisco-Tenares, km 2 1/2, Las Colinas,
San Francisco de Macorís, Rep. Dom.
Tel.: 809.588.8324

MAO

Estanislao Reyes No. 84, Hatico, Mao, Rep. Dom.
Tel.: 809.572.2111