

FARMI 61 y 351P

Farmi ha desarrollado para cada método de arrastre los accesorios adecuados para llevar a cabo su tarea con éxito en todos los ambientes de trabajo, aumentando la productividad y obteniendo el mejor rendimiento de su tractor. Farmi tiene modelos para la izada y arrastre de árboles completos y troncos cortados a medida sobre todo tipo de terreno. Hay modelos disponibles con freno de cinta (T) o trinquete.

- Farmi es el pionero de los cabestrantes de arrastre desde 1963
- Freno de inercia automático – fácil manejo del cable
- Buen embobinado – larga distancia desde la polea superior a tambor
- Placa amplia, robusta y bien formada
- Embrague fiable en todas las condiciones climáticas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MOTOR

DETALLES	FARMI 351P	FARMI 61
Potencia de tracción máxima, t.	3,5	6
Capacidad del cable Ø Máx. y Min.	10 / 90	11 / 90
Velocidad de recogida 540 rpm m/s	0,5 - 1,3	0,56-1,26
Peso sin cable kg	170	530
Demanda de potencia, desde hp	15	60
Freno hombre muerto	-	-
Anclaje 3 puntos	Cat I y II	Cat II
SopORTE para cadenas	Estandar	Estandar



TRITURADORES

FARMI
Forest

TRITURADOR

TRITURADOR FARMÍ CH 180 HF

La astilladora de madera de un sólo disco, Farmi CH 180 HF, es una máquina efectiva y fácil de usar para paisajismo (puntas de árbol, ramas, retoños, árboles de navidad, etc.). Astilladora de un sólo disco robusta y eficiente. Astillas de buena calidad de troncos de árboles (incluso para energía cuando se tienen min. 1000 rpm del disco).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MOTOR

Rendimiento	5-15 m ³ / h
Potencia de motor eléctrico requerido	30-70 kw
Número de cuchillas	2 pcs



FARMI
Forest

TRITURADOR

TRITURADOR FARMÍ CH 260 HFC

Esta astilladora de madera fuerte y eficiente crea astillas de bioenergía de calidad a partir de troncos, árboles enteros, tala y desechos de aserraderos con su avanzado proceso de 3 pasos, su alta revolución de operación garantiza un excelente rendimiento, tamaño de viruta uniforme y poderosa capacidad de descarga. La astilladora de madera Farmi CH 260 HFC es fácil de conectar y quitar, y puede equiparse con variaciones de fijación desde un enganche de 3 puntos hasta un remolque personalizado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MOTOR

Rendimiento	10 - 30 m ³ / h
Potencia de motor eléctrico requerido	90 - 125 kw
Número de cuchillas	2 / (3) pc





BOSQUESA
CREANDO SOLUCIONES

SANTIAGO

Carretera Santiago-Licey, km 5 ½,
Esq. Copal II, Santiago, Rep. Dom.
Tel.: 809.736.0333

SANTO DOMINGO

Charles Sumner #13, Los Prados,
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel.: 809.562.0476

SAN FRANCISCO DE MACORÍS

Carretera San Francisco-Tenares, km 2 1/2, Las Colinas,
San Francisco de Macorís, Rep. Dom.
Tel.: 809.588.8324

MAO

Estanislao Reyes No. 84, Hatico, Mao, Rep. Dom.
Tel.: 809.572.2111